



## ПЛАТФОРМЕНІ ВАГИ ПЛАТФОРМЕНІ ВАГИ ТИПУ ВПТД

- ВИСОКА ТОЧНІСТЬ
- УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАСТОСУВАННЯ
- ПРОСТЕ УПРАВЛІННЯ

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

+38 (066) 180-67-89

+38 (067) 632-67-98

[SCMA@UKR.NET](mailto:SCMA@UKR.NET)

[OFFICE@SCMA-KVK.COM.UA](mailto:OFFICE@SCMA-KVK.COM.UA)

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА БИЗОВА, 24, КРИВИЙ РІГ,  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 50000

**SCMA-KVK.COM.UA**

Статичне зважування компактних важких, а також великогабаритних вантажів різної маси, що встановлюються на платформу.

Платформні ваги складаються з ваговимірювальної платформи та блоку обробки сигналів. Ваговимірювальна платформа складається з металевої платформи та тензOMETричних датчиків. Маса вантажу, що зважується, пропорційна напрузі на виходах датчиків. ТензOMETричні датчики приєднуються до клемної коробки, в якій напруга усереднюється. Вихідна напруга від клемної коробки надходить у блок обробки сигналів, який робить його цифрову обробку та індикацію маси зваженого вантажу.

## ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Облікові та технологічні операції у різних галузях промисловості, на торгових підприємствах та у сільському господарстві.

## ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

- АВТОКАЛІБРУВАННЯ
- АВТОНУЛЬ
- ВИБІРКА МАСИ ТАРИ ДО 100% ВІД НП ТА ВВЕДЕННЯ МАСИ ТАРИ З КЛАВІАТУРИ
- ІНДИКАЦІЯ МАСИ "НЕТТО", "БРУТТО"
- НАКОПИЧЕННЯ ТА ІНДИКАЦІЯ СУМИ РЕЗУЛЬТАТІВ КІЛЬКОХ ЗВАЖУВАНЬ
- ВИВЕДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗВАЖУВАНЬ НА ДРУК

## ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                     |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| КЛАС ТОЧНОСТІ                                                       | СЕРЕДНІЙ                                                       |
| ВИД ВІДЛІКОВОГО ПРИСТРОЮ                                            | ЦИФРОВИЙ СВІТЛОДІЮДНИЙ ІНДИКАТОР<br>ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ |
| УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ                                          | З КНОПОК ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ                            |
| ЗВ'ЯЗОК ІЗ ЗОВНІШНІМИ ПРИСТРОЯМИ                                    | RS232 ИЛИ RS485                                                |
| ПОТУЖНІСТЬ, Вт, НЕ БІЛЬШЕ                                           | 20                                                             |
| ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ ЗМІННОГО СТРУМУ:<br>НАПРУГОЮ, В<br>ЧАСТОТОЮ, Гц | 220 +22 -33<br>50±1                                            |
| РЕЖИМ РОБОТИ                                                        | БЕЗПЕРЕРВНИЙ                                                   |
| ТЕРМІН СЛУЖБИ, РОКІВ, НЕ МЕНШЕ                                      | 12                                                             |

## МОДЕЛЬНИЙ РЯД

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

| НАЗВА МОДЕЛІ                              | ВПДТ-<br>0,2 | ВПДТ-<br>0,5 | ВПДТ-1 | ВПДТ-2 | ВПДТ-3 | ВПДТ-5 | ВПДТ-10 | ВПДТ-15 | ВПДТ-<br>20 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| НАЙБІЛЬША МЕЖА<br>ЗВАЖУВАННЯ (НГЗ),<br>КГ | 200          | 500          | 1000   | 2000   | 3000   | 5000   | 10 000  | 15 000  | 20 000      |
| НАЙМЕНША МЕЖА<br>ЗВАЖУВАННЯ<br>(НМПВ), КГ | 2            | 2            | 4      | 20     | 20     | 20     | 40      | 100     | 100         |
| ЦІНА ПЕРЕВІРНОГО<br>ПОДІЛУ, КГ            | 0,1          | 0,1          | 0,2    | 1      | 1      | 1      | 2       | 5       | 5           |

**SCMA<sup>KVK</sup>**  
криворізька вагова компанія